

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Fontos intézkedések a medencefedés biztonságos használatához

Kérjük, először figyelmesen olvassa el ezt a használati és karbantartási útmutatót! Tartsa be a használati utasítást a medencefedés üzemeltetése és karbantartása során!

VIHARVÉDELEM

Az erős szél elleni védelem érdekében a felhasználó köteles:

- Az egyes elemeket rögzítőkapcsok biztosítják a szél ellen.
- Zárt állapotban a medencefedés mozgó elemeit a sín pályához rögzíteni kell! **A viharokapcsokat minden esetben rögzíteni kell, azoknak az alsó helyzetben kell állniuk.**
- A medencefedésnek nyitott állapotban is rögzítve kell lennie.
- A medencefedést nyitott állapotban nem szabad sokáig felügyelet nélkül hagyni.
- Nyitott állapotban az aerodinamikai jellemzők megváltoznak, így a medencefedés jobban sérülhet, mint zárt állapotban.
- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a szerkezet (könnyű fémszerkezet, nagy nyitott felületekkel) sokkal sérülékenyebb, mint minden más épületszerkezet, emiatt javasoljuk Önnek, hogy fedését *biztosítsa elemi károkra*. **A normál lakásbiztosítás nem érvényes a kerti építményekre!**

HAVAZÁS ELLENI VÉDELEM (terhelés a tetőn)

A medencefedés csak mérsékelten hőtömegálló, erős havazásnál a havat el kell távolítani vagy a fedés alatt 10-15°C meleget biztosítson.

- A medencefedés rövidtávon 40-50 cm hőtömeggel terhelhető.
- Télen a tetőt meg kell tisztítani a nagy mennyiségű hótól.
- A legjobb, ha puhaszőrű seprűt használ, hogy a polikarbonát ne sérüljön, ne karcolódjon meg.
- A tisztítást mindkét oldalról egyenletesen kell elvégezni, hogy elkerüljük az egyoldalú terhelést.
- A tető nagyobb terhelése esetén a belső térbe való belépés tilos!

AZ ELEMOK MOZGATÁSA

Az elemek nagyon könnyen mozgathatók, viszont figyelni kell a következőkre:

- meg kell bizonyosodni arról, hogy a tolózárak mindkét oldalon ki vannak oldva,
- ha akadna a szerkezet, bizonyosodjunk meg arról, hogy nincs a szerkezet előtt akadály, a sín pályák
- tiszta állapotúak-e
- a szerkezetet mindkét oldalon egyszerre kell tolni
- nem szabad nagy erővel tolni a szerkezetet, erőltetni, ütni stb. vagy azon változtatásokat végezni. **Ezzel elveszíti garanciáját.**

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI JAVASLATOK

- Langyos vízzel, erősen felhígított mosogatószerrel tisztítsa medencefedést. Ne használjon lúgos- és súrolószereket!
- A nagyobb szennyeződések szivaccsal vagy puha, szőszmentes ruhával távolítsa el. Öblítse le hideg vízzel, és törölje le puha ruhával, de soha dörzsölje szárazra.
- A felület a kereskedelembe kapható melegvízes nagynyomású tisztítóval is tisztítható.
- A cellák között időnként kondenzvíz keletkezhet. Ez a polikarbonátra jellemző tulajdonság. Hosszabb száraz idő után ezen jelenség megszűnik.
- Ajánlott a sínpályát hetente egyszer hosszirányban vízzel kiöblíteni.
- Az üvegezés felületéről a naptej és napolaj eltávolítása nagyon nehéz, ezért kérjük, ne dőljön az üvegezésnek, vagy ne nyúljon az üvegezéshez napvédő-anyaggal bekent bőrrel!

GARANCIA FELTÉTELEI

- A gyártó a leszállított medencefedés anyagra és gyártási munkálataira 3 éves garanciát vállal. A garancia az átvétel napján kezdődik. A felületképző anyagokra (üvegezés) vonatkozó garancia a gyártó cég garanciája alapján biztosított, mely a normál használat során felmerülő károk esetén 3 év. Porfestésre 2 év garanciát biztosítunk. Jégverésre garanciát nem vállalunk.
- A medencefedés 98%-ban vízálló, ez azt jelenti, hogy a kültérből kerülhet víz a fedés alá. Mivel a medencefedés úgyis vizes környezetben van, ez nem jelent problémát és ezért felelősséget vállalni nem tudunk.
- A sínpályák hosszanti vízelvezetéssel rendelkeznek, ezért javasolt a sínpálya két végén a vízfolyáshoz megfelelő helyet biztosítani.
- Ha a telepítést a megrendelő végzi, akkor a telepítésből eredő hibák a megrendelőt terhelik. Természetesen igény esetén a hibákat kijavítjuk, melynek költsége a megrendelőt terheli!
- A garancia csak a medencefedés előírás szerinti használata esetén érvényes. Megszűnik a garancia, ha a felhasználó a lefedést nem védi meg a hó terhelésétől.
- A lefedések folyamatos szélvédelemmel vannak ellátva, de a biztosítási határérték feletti viharos szél erőnél (15m/sec) garanciális kötelezettségünk megszűnik
- Szakszerűtlen, vagy hanyag kezelés miatt keletkezett meghibásodások nem tartoznak a garancia körébe.
- Az eloxált profilok látható felületén előfordulhat színeltérés. Ezért felelősséget vállalni nem áll módunkban.
- A profilok belső oldalán a hajlításból eredően horpadások keletkezhetnek.
- Az üvegezés vastagságát a gyártó $\pm 10\%$ tűrési értékkel adja meg!
- A jótállás érvényességének feltétele a felhasználó által benyújtott garancialap és vásárlási szerződés.
- A garanciális javításokat csak az AquaPoolForm – Hilarem Kft. vagy az általunk megnevezett partnerek végezhetik.

JAVÍTÁS ESETÉN KÉRJÜK FORDULJON MINDIG HOZZÁNK:

AquaPoolForm – Hilarem Kft.

Székhely: H-9400 Sopron, Csengery utca 82.

Kapcsolat: +36 30 630 8785; info@aquapoolform.hu